



KONICA MINOLTA

bizhub C227

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A3

✍ Až 22 farebných aj čiernobielych strán za minútu

Funkcie



Kopírovanie

- farebné
- čiernobielo



Tlač

- farebné
- čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sietovo
- USB
- mobilná tlač



Skenovanie

- farebné
- čiernobielo
- sken do emailu
- sken ku mne
- sken na SMB

- sken domov
- sken na FTP
- sken do schránky
- sken na USB
- sken do WebDAV

- sken na DPWS
- sieťový TWAIN sken



Faxovanie

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Schránky


- opakovaná tlač
- distribúcia
- zdieľanie medzi schránkami
- zo schránky na USB



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôbenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôbovateľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓
bizhub Marketplace	Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnuť a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií	✓

Možnosti konfigurácie



Možnosti dokončovania



* voliteľne

Možná výbava

bizhub C227	Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlou tlače 22 str/min čiernobieli aj farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post Script 3, PDF 1.4, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6 až A3 s gramážou 60-256 g/m ² . Štandardne pamäť 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-628 Podávač originálov	automatický obojstranný podávač dokumentov, kapacita 100 listov
OC-514 Kryt originálu	kryt osvitového skla (namiesto podávača)
PC-114 Systémový stolík	s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 60–256 g/m ²
PC-214 Systémový stolík	s 2 zásobníkmi, A5–A3, 500 listov, 60–256 g/m ²
PC-414 Systémový stolík	s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov, 60–256 g/m ²
DK-514 Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom
MK-602 Montážna sada	pre inštaláciu finišera FS-533
MK-603 Montážna sada	pre inštaláciu finišera FS-533, FS-534/SD, JS-506
FS-533 Vstavaný finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
PK-519 Dierovacia jednotka pre FS-533	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
FS-534 Zošivací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožúrovací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka pre FS-534/SD	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
RU-514 Transportná jednotka	pre inštaláciu finišera FS-534/SD
JS-506 Oddelovacia priehradka	oddelovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
WT-506 Pracovný pult	pre umiestnenie autentifikačných zariadení
KP-101 Numerická klávesnica	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

FK-513 Faxová jednotka	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
KH-102 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky kariet, biometrického snímača alebo WI-FI modulu
EK-609 USB + Bluetooth	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky kariet, biometrického snímača alebo WI-FI; Bluetooth
Čítačka IC kariet	pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada	inštalácia pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievné štruktúry prsta (pre overovanie)
LK-102v3 Podpora PDF/A	PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym certifikátom
LK-105v4 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR	skenovanie do editovateľných formátov DOCX, XLSX, PPTX, sPDF a do formátu PDF/A; šifrovanie PDF; priama tlač príloh z emailu; faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint	kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-115v2 Bezpečnostný chip	bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-211 Rozšírenie pamäte	rozšírenie pamäte 2 GB pre i-Option, nutné pre licencie LK
UK-212 Integrované WIFI	pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód Access Point (AP)
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
MK-748 Montážna sada	Inštalácia sada pre pre CU-101
CU-101 Filter pevných mikročastic	Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znížením emisií

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Typy sietí	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov (voliteľne)	až 100 originálov; A6–A3; 35–128 g/m ²
Potlačiteľná veľkosť papiera	A5–A3; A6S; hrubý papier; vlastné formáty papiera šírky 90–297 mm a dĺžky 139,7 – 431,8 mm, bannerový papier max. 1 200 x 297 mm
Potlačiteľná gramáž papiera	60–256 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
Zásobníky papiera (štandardne)	zásobník 1: 500 listov; A5–A4; 60–256 g/m ² zásobník 2: 500 listov; A5–A3; 60–256 g/m ² ručný podávač: 100 listov; A6–A3; vlastné formáty; 60–256 g/m ² ; bannerový papier
Zásobníky papiera (voliteľne)	stolík s 1 zásobníkom: 500 listov; A5–A3; 60–256 g/m ² stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3; 60–256 g/m ² stolík veľkokapacitný: 2 500 listov; A4; 60–256 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5–A3; 60–256 g/m ²
Dokončovacie módy (voliteľne)	odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
Výstupná kapacita	max.: 3 300 listov (s finišerom) max.: 250 listov (bez finišera)
Zošívanie	max.: 50 listov (80 g/m ²) alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita pri zošívani	max.: 1 000 listov
Listový trojsklad	až 3 listy
Kapacita listového trojskladu	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Brožúra	max.: 20 listov (80 g/m ²) alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Životnosť tonera	čierny 24 000 strán, farebné 21 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 80 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica) farebné 70 000 strán (zobrazovacia jednotka)

Napájanie	220–240 V / 50/60 Hz
Spotreba energie	maximálny odber do 1,6 kW (zariadenie)
Rozmery zariadenia (š x h x v)	585 x 660 x 735 mm (bez podávača a stolíka)
Hmotnosť zariadenia	cca 72 kg

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatický laserový
Toner	polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 22 str/min čiernobieli aj farebne
Rýchlosť kopír./tlače A3	až 14 str/min čiernobieli aj farebne
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 22 str/min čiernobieli aj farebne
Prvá kópia/výtlačok	6,8 sek. čiernobieli; 8,4 sek. farebne
Čas zahrievania	cca 20 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1 – 9 999
Formát originálu	A5–A3
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a strán, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací kontrolný výtlačok, pamäť uložených úloh, plagát, sútláč (voliteľne), pečiatka, opakovanie obrazu

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux; Citrix
Tlačové fonty	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; uloženie nastavení "Rýchle nastavenie", súťaž, vodoznak; ochrana proti kopirovaniu; tlač cez "kopírák"
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne); Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 45 str/min (s voliteľným podávačom DF-628), čiernobiely aj farebne
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do emailu (sken ku mne) skenovanie do SMB (sken domov) skenovanie na FTP skenovanie do schránky (HDD) skenovanie na USB skenovanie do WebDAV skenovanie do DPWS sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS; linearizované PDF; voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadateľné PDF; PDF/A;
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu

FAX

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový i-Fax farebný i-Fax IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

UŽÍVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. počet dokumentov	až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaných PDF pre príjem faxu pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok	opakovaná tlač; kombinácia stiahnutie posielanie (na email/FTP/SMB a fax) kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	ISO15408/IEEE 2600.2 (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok) definícia prístupov k užívateľským funkciám biometrická autentifikácia (kapiláry prsta) - voliteľne autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
Účtovanie	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenlivých faktorov vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Navštívte stránku produktu